

KATO

製品のご案内

GENERAL CATALOG

KATO WORKS CO.,LTD.



NK-1200.v



NK-1600



NK-3000

NK-200H.v	NK-250.v	NK-450B.v	NK-1000	NK-1200.v	NK-1600	NK-3000	NK-3600
20t×3.5m	25t×3.5m	45t×3.0m		120t×3.35m	160t×3.2m	200t×4.5m	
31.0m	33.0m	40.0m		50.0m	50.0m	40.0m+25.5m	
8.0m	8.7m~14.5m(2段伸縮)	9.2m~15m(2段伸縮)		26.0m(SLジブ長さ)	45.0m	75.65m	
30.8m	32.8m	40.3m		50.0m	51.0m	66.0m	
39.2m	47.3m	55.2m		76.0m(26mSLジブ付)	93.0m	112.0m	

今日より明日、明日より未来へ…… 限りなく前進をつづけております。

私たち加藤製作所は永年の経験と英知で培われた

“建設機械づくりの技術”を生かし、

土木・建設をはじめ幅広い産業分野に

さまざまな製品をお届けしてまいりました。

つねに時代を先取りし、ニーズに素早く応え

技術革新を進めてまいりました

加藤製作所はさらに、豊かな21世紀に向けて

今日より明日、明日より未来へ……

世界中の人々とコミュニケーションをはかり、

より豊かな国づくりのために、みなさまと

手をたずさえて、一步一步新たな

テーマに挑戦し続けてゆきます。





輸出仕様

作業性、操作性、機能性は、さらに磨かれて最先端。

鍛えぬかれた本格派!!

作業性・機能性・安全性を追求し、今、最先端。

最強のトラッククレーンがさらに磨きぬかれ、

卓越した先端機能を満載。

期待される新戦力です。



Super75



NK-75M-v



NK-160B-v



NK-250-v



NK-200H-v



NK-450B-v

	NK-70M-V-PJ	NK-70-V-PJ	NK-75M-v	NK-75-v	NK-80MWS	NK-80WS	NK-160B-v
最大つり上げ能力	4.9t×3.5m	7.0t×2.5m	4.9t×3.8m	7.0t×2.5m	4.9t×3.8m	8.0t×2.4m	16t×3.5m
最大ブーム長さ		16.3m		21.5m		21.5m	24.0m
ジブ長さ		5.2m					7.5m
最大地上揚程	(ブーム)	16.2m		21.5m		21.5m	23.8m
	(ジブ付)	21.8m(5.2mジブ付)		22.1m(ルースタシフ)		22.1m(ルースタシフ付)	31.7m

クラスを超えたプラスαの魅力をご覧ください。
最先端テクノロジーによって鍛えられ、磨きぬかれた**ラフター**®
いま、あらゆるフィールドでも頼もしい実力を発揮。

ラフテレーンクレーンに求められる

要素をすべて備え、

作業性を、機能性を、走りを、安全性を、

そして確かな信頼性を、

さらに先進テクノロジーで

アクティブに進化させ、一段と

磨き込んだ画期的なラフターです。

乗る方に自信と誇り、そして人に優しく、

歓びを与える名車として、

歴代ラフターの一步進んだ機能性と

頑強で走りの良さの血統を受け継ぎ、

さらに熟成した

アクティブラフターは領域を超えて、

新時代へ……。

Hydro-Pneumatic Super Suspension

ハイドロニューマチックスーパーサスペンション



SS-500 ラフター



KR-20H-III



KR-25H-III



KR-35H-III

ラフター	KR-20H-III	KR-25H-III	KR-30H-III	KR-35H-III	SS-500
最大つり上げ能力	20t×3.5m	25t×3.5m	30t×3.2m	35t×3.0m	45t×3m
最大ブーム長さ	26.7m	28.5m	34.0m	34.4m	39.0m
ジブ長さ	7.0m	7.8m—12.8m(2段伸縮)	7.8m—12.8m(2段伸縮)	8.0m—13.2m(2段伸縮)	9.0m—14.5m(2段伸縮)
最大地上揚程	(ブーム)	26.9m	29.3m	34.6m	35.0m
	(ジブ付)	34.4m	42.5m	48.2m	48.9m
走行速度	45Km/h	49Km/h	49Km/h	49Km/h	49Km/h
車両総重量	22,960Kg	26,400Kg	29,060Kg	31,800Kg	37,610Kg