



製品のご案内

GENERAL CATALOG

KATO

今日より明日、明日より未来へ…… 限りなく前進をつづけております。

私たち加藤製作所は永年の経験と英知で培われた

“建設機械づくりの技術”を生かし、

土木・建設をはじめ幅広い産業分野に

さまざまな製品をお届けしてまいりました。

つねに時代を先取りし、ニーズに素早く応え

技術革新を進めてまいりました

加藤製作所はさらに、豊かな21世紀に向けて

今日より明日、明日より未来へ……

世界中の人々とコミュニケーションをはかり、

より豊かな国づくりのために、みなさまと

手をたずさえて、一歩一歩新たな

テーマに挑戦し続けてゆきます。





輸出仕様

作業性、操作性、機能性は、さらに磨かれて最先端。

■《全油圧式》トラッククレーン

Super75R



NK-75M-v



NK-500B-v



NK-200H-v



構内走行姿勢

NK-1000



NK-250-v

《全油圧式》トラッククレーン		NK-75M-v	NK-75-v	NK-80MWS	NK-80WS	NK-200H-v	NK-250-v
最大つり上げ能力		4.9t×3.8m	7.0t×2.5m	4.9t×3.8m	8.0t×2.4m	20t×3.5m	25t×3.5m
最大ブーム長さ		21.5m		21.5m		31.0m	33.0m
ジブ長さ		—		—		8.0m	8.7m～14.5m(2段伸縮)
最大地上揚程	ブーム	21.8m		21.5m		30.8m	32.8m
	ジブ	22.1m(ルースタシブ)		22.1m(ルースタシブ)		39.2m	47.3m



NK-1200-v



NK-1600-v

構内走行姿勢



NK-3600

構内走行姿勢



〈全油圧式〉トラッククレーン		NK-500B-v	NK-1000 (低騒音型)	NK-1200-v	NK-1600-v (低騒音型)	NK-3000	NK-3600
最大つり上げ能力		50t×3.0m	100t×3.0m	120t×3.35m	160t×3.2m	200t×4.5m	360t×3.0m
最大ブーム長さ		41.5m	47.0m	50.0m	50.0m	40.0m+25.5m	40.0m+25.5m
ジブ長さ		9.2m~15.0m (2段伸縮)	21.0m (SLジブ)	26.0m (SLジブ)	45.0m (ヘビーリフトジブ)	75.65m	84.65m
最大地上揚程	ブーム	41.0m	47.5m	50.0m	51.0m	66.0m	66.0m
	ジブ	56.0m	69.0m (21mSLジブ)	76.0m (26mSLジブ)	94.0m (ヘビーリフトジブ)	112.0m	120.0m

クラスを超えたプラスαの魅力をご覧ください。
最先端テクノロジーによって鍛えられ、磨きぬかれた**ラフター**®。
いま、あらゆるフィールドで頼もしい実力を発揮。

■ラフター®

Hydro-Pneumatic Super Suspension
ハイドロニューマチックスーパーサスペンション



業界初!!
「超低騒音型」
(建設省指定)



SS-500S



業界初!!
「超低騒音型」
(建設省指定)



KR-20H-III



MR-100
MR-100M



Super Roughterr.
SR-250



KR-35H-III

ラフター	MR-100 (超低騒音型)	MR-100M (新超低騒音型)	KR-20H-III	SR-250 (低騒音型)	KR-35H-III	SS-500S (超低騒音型)
最大吊り上げ能力	10.0t×2.5m	4.9t×4.2m	20.0t×3.5m	25.0t×3.5m	35.0t×3.0m	45.0t×3.0m
最大ブーム長さ		21.5m	26.7m	30.5m	34.4m	39.0m
ジブ長さ		1.8m	7.0m	7.9m~13.0m(2段伸縮)	8.0m~13.2m(2段伸縮)	9.0m~14.5m(2段伸縮)
最大地上揚程	(ブーム)	22.5m	26.9m	31.2m	35.0m	39.8m
		(ジブ付)	24.2m	34.4m	48.9m	54.5m
走行速度		49Km/h	45Km/h	49Km/h	49Km/h	49Km/h
車両総重量		12,265Kg	22,960Kg	26,450Kg	31,800Kg	37,610Kg