

CRANE SERIES

[仕様]

	LW80-LW80M	LW250-3 (X型、マニュアルジブ)	LW250-3 (X型、ワチルトジブ)	LC605-2	PC38UU-2	KMK4080	KMK4100	KMK6200
車両総重量	11,705kg	27,670kg	27,850kg	7,600kg	3,820kg	* 22,485kg	* 26,000kg	* 37,310kg
全長	6,820mm	11,230mm	11,230mm	5,500mm	3,900mm	* 11,175mm	* 11,350mm	* 15,560mm
全幅	2,000mm	2,620mm	2,620mm	2,225mm	1,740mm	* 2,750mm	* 3,000mm	* 3,000mm
全高	2,820mm	3,510mm	3,510mm	2,690mm	2,480mm	* 3,430mm	* 3,455mm	* 3,410mm
最大定格総荷重×半径	8t×2.5m 4.9t×3.5m	26t×3.0m	26t×3.0m	4.9t×2.0m	2.75t×1.5m	80t×3.0m	100t×2.7m	200t×3.0m
ブーム長さ	4.5m~17.7m	9.5m~30.5m	9.5m~30.5m	3.74m~10.92m	2.85m~8.62m	11.2m~43.0m	13.3m~50.5m	14.8m~53.0m
ジブ長さ	3.7m	7.8m/12.8m	7.8m/12.8m	—	—	8m/13m	10m/16m	10.0m~52.0m
最大地上揚程(ブーム)	18.9m	31.7m	31.7m	約11.3m	約9.3m	44.0m	51.5m	55.0m
最大地上揚程(ジブ)	22.3m(H型) 22.4m(X型)	44.6m	44.6m	—	—	57.0m	67.5m	105m
最大作業半径× 定格総荷重(ブーム)	16.7m×0.46t	28.0m×0.95t	28.0m×0.95t	静止吊 10.72m×2.8t	静止吊 8.4m×0.18t	38.0m×0.9t	38.0m×1.7t	48.0m×4.0t
最大作業半径× 定格総荷重(ジブ)	20.3m×0.3t	36.8m×0.3t	35.0m×0.4t	—	—	46.0m×0.6t	46.0m×1.6t	68.0m×1.0t
キャリア部エンジン定格出力 エンジン定格出力	150ps	220ps	220ps	55ps	30ps	366ps	340ps	552ps

*クレーン自車みの数値です。

コマツのクレーンシリーズ・カタログ



●本仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

●お問い合わせは

KOMATSU

コマツ

営業本部

〒107 東京都港区赤坂2-3-6 TEL.03-5561-2732

北海道 TEL.0133-73-9292 中部・北陸 TEL.0595-77-1131

東北 TEL.022-231-7111 大阪・西国 TEL.06-664-2121

関東 TEL.048-847-7211 中国・九州 TEL.092-641-3114

東京 TEL.0452-24-3311

■オペレータの養成(大特免許・建機技能講習)のご相談はコマツの教育センターへ。

■コマツクレーン教育センター TEL.0295-83-5461

小松車両教育所

東京教育センター TEL.0427-95-3071 北海道教育センター TEL.011-377-3966

大阪教育センター TEL.0720-49-2063 九州教育センター TEL.092-905-4131

東洋教育センター TEL.0761-44-3930

小松メック車両教育センター TEL.0429-53-4430

KOMATSU

ROUGH TERRAIN CRANE

ラフテレン・クレーン

より速く、より高く、より強く
超えたアーバン・フットワーク

LW80/LW80M

最大定格総荷重：8.0t(LW80)
：4.9t(LW80M)
ブーム長：4.5m~21.4m
最大地上揚程：22.3m(H型)22.4m(X型)



LW250-3

最大定格総荷重：26t
ブーム長：9.5m~30.5m
最大地上揚程(ブーム)：31.7m

CRAWLER CRANE

クローラ・クレーン

安全性と扱いやすさは抜群
4段ブームの4.9tクローラ

LC605-2

最大吊上荷重：4.9t×2.0m
ブーム長：3.74~10.92m(4段)
最大地上揚程：約11.3m
運転整備重量：7600kg



狭い地下の工事の切り札
テレスコピック式2.75t

PC38UU-2

最大吊上荷重：2.75t×1.5m
ブーム長：2.85m~8.62m
最大地上揚程：約9.3m
運転整備重量：3820kg



ALL-TERRAIN CRANE

オールテレン・クレーン

これからの主流はオールテレン!
大型クレーン時代を拓く最先端シリーズです



KMK4080 80ton

最大定格総荷重：80t
最大地上揚程(ブーム)：44.0m
最大地上揚程(ジブ)：57.0m



KMK4100 100ton

最大定格総荷重：100t
最大地上揚程(ブーム)：51.5m
最大地上揚程(ジブ)：67.5m



KMK6200 200ton

最大定格総荷重：200t
最大地上揚程(ブーム)：55.0m
最大地上揚程
(ブームエクステンション)：92.0m

オールテレン・クレーンが公道を走行するときは、クレーン部およびブームを別途し、台車のみで走行しなければなりません。