

クボタトラッククレーン

荷役現場へスピーディに急行できるクボタトラッククレーン。
走行のスピードは、普通のトラックなみです。
現場では、モビルクレーンと同じように能率的な荷役ができます。



KTC36

普通免許で運転できる！

- 道路制限、経路制限を受けない●最大時速90km/h
- 360°全旋回のブーム●操作とブームの伸縮、アウトリガの出し入れは油圧式●普通自動車免許を持っている人なら誰れでも運転できる●回転半径が小さい。

名 称	KTC36
形 式	360°全旋回、油圧駆動式
吊 上 げ 荷 重	4.8t (ロープ4本掛)
巻上げロープ速度	40m/min
走 行 速 度	高速95km/h
最小回転半径	5.2m
自 重	7.1t
エ ン ジ ン	日野DM100形ディーゼル 最大出力90ps/3,200rpm



KTC180

移動荷役作業に好適！

- 道路運送車輛の制限内の最大トラッククレーン
- 巻降しがスピーディ●トルクコンバータを装備
- 静動油圧操作方式●走行部とクレーン部は別々のディーゼルを搭載していますから強力です

名 称	KTC180
形 式	トラック式全旋回セパレートドライブ油圧操作式
吊 上 げ 荷 重	20t
ブームの長さ	8.12.16.20.24m
補助ジブ	3.5.6.8m
巻上ロープ速度	60m/min
旋 回 速 度	5.4rpm
クレーン部エンジン	いすゞDA640-1TPディーゼル 連続定格出力104ps/1,800rpm
キ ャ リ ヤ	駆動方式6×4 三菱ふそう4K100形(日産4TW18SC形)

クボタモビルクレーン

港湾、建設現場、工場内などの荷役、運搬に威力を発揮するクボタモビルクレーン。
国産機を初めて製作して以来、たゆまぬ研究と豊富な経験は、つねに業界の最先端をゆくモビルクレーンを製作しています。



KM36

市街地での建設作業に！

- 全操作が油圧駆動ですから動きがスムーズ●操作は簡単で安全装置が完備●車高が低く安定性がよい●車幅が狭く、回転半径が小さいので狭い場所での運転が楽にできる●前方が見易く荷役、走行ともに視野が広い。

名 称	KM36
形 式	360°全旋回、 セパレートドライブ油圧操作式
吊 上 げ 荷 重	4.5t
走 行 速 度	最高21.7Km/h
最小回転半径	4.6m
エ ン ジ ン	三菱KE31-31形 連続定格出力29.5PS/2,200rpm



本社・大阪市浪速区船出町2丁目 電話(631)1121
東京支社・東京都中央区日本橋区本町3丁目 電話(272)1111
九州支社・福岡市天神1丁目10番17号 電話(74)6731
北海道支店・札幌市北一条西1丁目 電話(22)8271
名古屋支店・名古屋市中区栄2丁目6番6号 電話(563)1511
仙台営業所・仙台市青葉区2番9号 電話(25)8151
広島営業所・広島市東区2番4号 電話(21)0901
宝塚出張所・宝塚市船場西町1丁目7番7号 電話(4)3585
枚方工場・大阪府枚方市大字中宮 電話(41)5561

KM60

木材や石材の積み降しに！

- 巻上げ、デリック、旋回、走行の各操作が単独にも同時にも行なえる●制動装置はメカニカルブレーキですからエンジン巻降し、自由落下いずれも可能●複索バケット、リフマグなどが取付けられます●安全装置が完備



名 称	KM60
形 式	360°全旋回、セパレートドライブ機械式
吊 上 げ 荷 重	6t (ロープ3本掛)
旋 回 速 度	3.5rpm
走 行 速 度	高速10km/h 低速2.7km/h
最 小 回 転 半 径	約5.7m
自 重	約11.5t
エ ン ジ ン	いすゞDA220形ディーゼル 連続定格出力41ps/1,500rpm

KM100

巻降しが速く能率的！

- KM60形の姉妹機でクレーン専用機●操作は油圧式で軽快●主巻の制動装置はメカニカルブレーキを使用しているのでエンジン巻降し、自由落下いずれも可能●トルクコンバータ、デフロック装置つき●安全装置が完備



名 称	KM100
形 式	360°全旋回、セパレートドライブ油圧操作式
吊 上 げ 荷 重	10t (ロープ5本掛)
巻上げロープ速度	60m/min
旋 回 速 度	5.0rpm
走 行 速 度	高速10km/h 低速4km/h
最 小 回 転 半 径	約7.2m (油圧パワーステアリング)
自 重	約17.5t
エ ン ジ ン	いすゞDA120Pディーゼル 連続定格出力65.5ps/1,500rpm

(標準形)

KM200/3S

日本最大のモビルクレーン！

- 空気圧操作方式●主巻、補巻はレバー1本で操作できる●キレのよい乾式多板直接作動式のクラッチを使用●ローラパスは西独形の2段ボールレース



名 称	KM200/3S
形 式	360°全旋回、セパレートドライブ空気圧操作式
吊 上 げ 荷 重	24t
巻上げロープ速度	58m/min
旋 回 速 度	4.9rpm
走 行 速 度	高速14.6km/h
最 小 回 転 半 径	約9.6m
自 重	約30t
エ ン ジ ン	いすゞDA640-1TPディーゼル 連続定格出力87ps/1,500rpm

(タワー形)

KM200/2T

- 上部運転台から本船のデッキが見通しできる●ブームの操作は油圧、他は空気操作●巻上げ、停止、巻降し、旋回は主巻レバー1本で操作できる●近似レベルラフティングが可能●タワーを倒して移動できる。



名 称	KM200/2T
形 式	360°全旋回、セパレートドライブ空気圧操作式
吊 上 げ 荷 重	12t
巻上げロープ速度	53m/min
旋 回 速 度	2.14rpm
走 行 速 度	高速14.8km/h
最 小 回 転 半 径	12.7m
自 重	約32t
エ ン ジ ン	いすゞDA120Pディーゼル 連続定格出力76.5ps/1,500rpm