

リープヘル製
オールテレーンクレーン
吊上荷重200Ton

LTM 1200N

Technical Data



LIEBHERR

Hydro
H17.10.22
Crane

クレーン主仕様

吊上荷重	荷重：200ton 半径：3m	主 巻	ドラム径：598mm 引込張力：10.0ton 引込速度：165m/min
メインブーム	最小長さ：14.1m 最大長さ：54.5m	補 巻	ドラム径：598mm 引込張力：10.0ton 引込速度：165m/min
メインブーム 伸 縮 段 数	5 段	旋回速度	1.6rpm
最大地上揚程	ブーム：55m ジ ブ：96m	起伏速度	70秒
ジ ブ	折りたたみ式：22m 固定式：42m 起伏式：63m	ブーム伸縮速度	伸長：525秒 収縮：490秒
カウンターウェイト (最 大)	80ton	主巻ロープ	ロープ径：23mm ロープ長さ：400m
		補巻ロープ	ロープ径：23mm ロープ長さ：320m

フック仕様

容量(ton)	シーブ数	重量(kg)
200	12	2,700
137	7	1,312
68	3	770
30	1	590
10	—	390

フックは上記の中からお選びください。

コントロール

2本のジョイスティック(自動復帰式のユニバーサルコントローラ)による電子油圧サーボコントロールです。

油圧駆動装置

自動出力調整装置付油圧ポンプを有する閉回路油圧方式です。

安全装置及び 指示計

電子ロード・モーメント・リミッターにより総荷重、作業半径、ブーム長さ、吊り上げ高さがデジタルで表示されます。
過巻防止装置、ドラム回転計、過巻出し防止装置、油圧安全弁、油圧システム保護用安全バルブが装備されています。

主寸法

