




CL-500仕様

■ 寸法 (伸縮時)	
全長	8,490mm
全幅	2,400mm
全高	1,555mm
荷重	約10,500kg
■ リフト本体部	
最大吊り上げ能力	50t
ジャッキ突出寸法	伸縮突出 (55°) 左右 4,417mm 前後 5,728mm 最大突出 (90°) 左右 4,962mm 前後 4,000mm
最大使用高さ	5,624mm (セット位置高さ)
ジャッキ取組	3組
ジャッキストローク	5,400mm
セット装置位置合わせ	左右移動 ± 125mm 前後移動 ± 125mm
リフター操作	ラジコン
■ 安全装置	
油圧シリンダロック装置	
油圧安全弁	
非作動時ロックポンプ	
ジャッキ起状・退出・伸縮インターロック	
■ 安全装備品	
制御盤(ネール警告灯)	バッテリー充電 エンジン油圧 エンジン水温 燃料残量
警告表示灯 (前後各1個)	緑色: 運転 黄色: 燃料減少 赤色: 異常
ブザー	非常時警報、動作時警報 (消音付)
作業灯 (前後)	
旋回リフター吊上げ用吊り環	
安全吊掛け用フックセット (フレーム下部、8カ所)	
車両進入用マーカークラウ (幅方向)	

■ 外観図



安全に関するご注意 ■商品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

営業
株式会社 タダノエンジニアリング

パイロット事業部
〒761-0185 香川県高松市新田町34番地
TEL: 087-839-5787 FAX: 087-839-5701
<http://www.tadanocorp.jp/>

販売
株式会社 タダノ

株式会社 タダノ 市場開発部
〒130-0014 東京都墨田区亀沢2丁目4番12号
TEL 03-3621-7738 FAX 03-3621-7783

北海道支店	〒003-0026	札幌白石区本通2丁目南1番40号	011-861-9030
東北支店	〒984-0002	仙台青葉区新町4丁目2番21号	022-288-5550
関東支店	〒830-0177	岡山市西二区3-4番地	078-439-1555
関東支店	〒982-0048	上野市大字巻丁4番4-5	048-790-7711
関東支店	〒130-0014	東京都墨田区亀沢2丁目4番12号	03-3621-7780
中部支店	〒491-0824	一宮市月曜町九日市場字平田122	0586-76-1181
関西支店	〒590-0908	堺市東区三宮町7丁目3番2番地	072-221-2727
四国支店	〒761-0185	高松市新田町34番地	087-839-5777
中国支店	〒731-4311	広島市安芸区坂町北第1丁目4番8番地	082-884-0255
九州支店	〒816-0912	大野城市修武町3丁目2番14号	092-503-7621
本社	〒761-0185	高松市新田町34番地	087-839-5555

タダノホームページ <http://www.tadanocorp.jp>

■内容は平成18年10月現在のものです。
●製品内容についてはお客様のためによりよく変更する場合があります。

旋回リフター-CL-500-1-0-09-10-400-02-140-1431-A

オールテレーンクレーン着脱リフター

CL-500

セルフ・アクション方式、次世代リフター新登場。



余裕のせり上げ能力で新たなステージにシフトする。
セルフ・アクション着脱リフター誕生。

アタッチメントを設定することにより、国内外全てのオールテレーンクレーンの組立・分解作業が対応可能となりました。また重量物設置工事など、様々なシーンで活躍する次世代リフターとして、新たな作業空間を切り開きます。



新聞発のセルフ・アクション方式

トラックやトレーラからの積降ろし作業は、リフター本体が自力展開・収納、ジャッキ全伸長・全縮みまでを、完全に手元操作で行える、画期的なセルフ・アクション方式を採用。組み立て・分解作業時の省スペース化とあいまって作業性が大幅に向上しました。

コンパクト収納設計

格納時は全高1.55m、全幅2.4mと驚異的なコンパクト設計。
従来のトレーラや低床トラックに限られていた搬送に、
汎用性の高い11トン高床トラックでの搬送も可能とし、
稼働力と経済性がさらに高まります。

分解作業性能

ジャック幅最大寸法を広く（最大4,962mm）、前後方向寸法を限りなく狭く（4,000mm）設定することにより、オールテレーンクレーンや車両の差し込み搬出が容易となりました。ジャック幅は、2段階に設置可能。設置場所や、搬送キャリア、吊上げ重要物などの状況に応じて調べます。

ラジコン採用で抜群の操作性を実現

ラジコン操作により、全方向から操作位置を選ばずに作業を行うことが可能となりました。

組立・分解時に動作を確認しながら、安全・スピーディーに作業を行い、設置・障害物などへの対応も可能です。

余裕のパワーとジャッキストローク

せり上げ能力は50トンと余裕のパワーを誇ります。
また傾斜地や、凹凸のある場所での作業性を確保するため、
ジャッキアップ時の最大使用高さを5,624mmと、大幅にアップしています。

吊り上げ装置位置合わせ機能

オールテレーンクレーン組立・分解時、日本のシリンダを使用して、吊り上げ装置がく左右移動だけでなくく前後移動も可能となりました。しかもそれぞれ±125mmストロークで微妙な位置合わせが行え、作業の安全性と効率アップをお約束します。

すぐれたメンテナンス性と安全性

縮小時、床面0.8mと低床型コンパクト設計。全てのメンテナンスが安心確実に入ります。また作業時、万が一のエンジントラブルの際の非常格納ポンプによる格納、さらに燃料量自動転灯、夜間作業用ライトの装備など、万全の安全対策を施しています。



11トン高床トラックへの積載、搬送が可能。

新分解搬送リフター作業



●トラック輸送時（11tトラック）



② ジャッキを起こす。



● ジャッキを横へ回す。



④ジャッキを全降し、リフター搬送用トラックを外す。(ラジコンにて地上より操作)



⑥ リフター内へオールテレーンクレーンを搬入する。



⑤ ジャッキをオールテレーンクレーンの所定位置まで下げて、リフターとブームを接続する。



⑦ ブームを吊り上げ、その後ジャッキを全伸長させる。



⑧ クレーンキャリアを搬出する。



⑧ クレーンキャリア搬出完了。



⑩トレーラを搬入する。



①吊り下げ操作及びジャッキ下げ操作を行い、トレーラに載せる。